

Số: 739 /CD-TLNHT

Hà Tĩnh, ngày 11 tháng 11 năm 2020

CÔNG ĐIỆN
Về việc chủ động ứng phó với diễn biến bão VAMCO

- Các Phó Giám đốc công ty;
- Trưởng các phòng chức năng; Chỉ huy lực lượng tự vệ Công ty;
- Trưởng Ban quản lý dự án WB7 và Trụ sở công ty;
- Trưởng các đơn vị cụm, trạm trực thuộc.

Theo bản tin của Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, **Hồi 10 giờ ngày 13/11**, vị trí tâm bão ở khoảng 15,4 độ Vĩ Bắc; 115,0 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 340km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11-12 (100-135km/giờ), **giật cấp 15**. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 220km tính từ tâm bão; bán kính gió mạnh từ cấp 10, giật từ cấp 12 trở lên khoảng 90km tính từ tâm bão.

Dự báo trong 24h tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km. Đến 10 giờ ngày 14/11, vị trí tâm bão ở khoảng 15,9 độ Vĩ Bắc; 110,5 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Tây Nam của quần đảo Hoàng Sa. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11-12 (100-135km/giờ), **giật cấp 15**. Đây là cơn bão mạnh, tốc độ di chuyển nhanh, diễn biến phức tạp và có khả năng ảnh hưởng tới khu vực miền Trung vào sáng ngày 15/11/2020.

Hiện nay các hồ chứa do công ty quản lý đã đạt hoặc cao hơn mực nước thiết kế, các hồ chứa có tràn xả sâu cơ bản đạt hoặc cao hơn mực nước quy định theo quy trình điều tiết.

Thực hiện Công điện số 29/CD-PCTT ngày 13/11/2020 của Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Hà Tĩnh. Để chủ động ứng phó với diễn biến của bão, Ban Chỉ huy PCTT&TKCN Hệ thống công trình thủy lợi Kẻ Gỗ-Sông Rác-Hương Khê yêu cầu các thành viên trong Ban Chỉ huy, các Phòng, Ban, Cụm, Trạm trong Công ty thực hiện nghiêm túc một số nội dung sau:

1. Tổ chức thường trực tại văn phòng theo quy định, theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão và tình hình thời tiết trong khu vực.

2. Thường xuyên kiểm tra hệ thống vận hành tiêu thoát lũ, tràn xả lũ đảm bảo an toàn tuyệt đối khi có mưa, lũ xảy ra. Đối với hệ thống cống xả đáy và tiêu ra trên các tuyến kênh do công ty quản lý yêu cầu mở hết khẩu độ cửa cống để phòng mưa to gây ngập úng và nguy hiểm đến công trình.

3. Kiểm tra hiện trạng các hồ chứa nước hệ thống công trình, nếu các hồ chứa nước và hệ thống công trình có nguy cơ mất an toàn phải báo về công ty để có phương án xử lý khẩn cấp.

4. Yêu cầu Ban Chỉ huy PCTT&TKCN công trình, Tiểu ban kỹ thuật, cán bộ kỹ thuật, lực lượng tự vệ, công nhân các Cụm, Trạm luôn ở tình trạng thường trực sẵn sàng ứng phó khi bão độ bộ vào và gây mưa, lũ; đồng thời luôn để điện thoại di động ở chế độ mở 24/24h.

5. Các Cụm, Trạm được giao quản lý hồ, đập đặc biệt chú ý phải thường trực, theo dõi sát sao công trình 24/24h nhất là các hồ chứa mất an toàn, thăm nhiều như hồ Ma Leng, Đập Trạng, Mực Bài, đập dâng Hói Bãi vùng Hương Khê và hồ Nước Xanh vùng Kỳ Anh...

6. Giao phòng Quản lý - Khai thác thường xuyên kiểm tra, theo dõi mực nước các hồ chứa trong hệ thống, đặc biệt là các hồ chứa có tràn xả sâu, căn cứ vào quy trình vận hành, tình hình thời tiết, mực nước các hồ chứa để tính toán, điều tiết xả lũ nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối công trình và an toàn hạ du.

7. Đối với các dự án do Công ty làm chủ đầu tư đang thi công dở dang (WB7, Trụ sở công ty) Giao các Ban QLDA chỉ đạo các nhà thầu triển khai phương án PCTT&TKCN cho các hạng mục đã và đang triển khai dở dang, nhằm đảm bảo an toàn về người và tài sản, tránh thiệt hại do mưa lũ gây ra.

8. Tổ chức trực ban nghiêm túc, đầy đủ 24/24 giờ theo dõi chặt chẽ mọi diễn biến của bão, mưa, lũ, mực nước các hồ chứa và hạ du báo cáo về văn phòng thường trực chỉ huy PCTT&TKCN của Công ty, thường trực Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh theo quy định. Kết thúc bão, mưa, lũ kiểm tra tổng hợp lượng mưa, kết quả xả tràn, mực nước hạ du và những thiệt hại công trình do bão, mưa, lũ gây ra gửi về công ty qua phòng QL-KT để tổng hợp báo cáo. /

Nơi nhận:

- Như trên;
- Văn phòng PCTT&TKCN tỉnh; (báo cáo)
- HĐTV;
- Lưu VT.

P. GIÁM ĐỐC PHỤ TRÁCH



Nguyễn Văn Tâm